

**ANEXO TECNICO**

<b>Largo total</b>	1973mm
<b>Ancho total</b>	761mm
<b>Altura total</b>	1119mm
<b>altura al asiento</b>	790mm
<b>Distancia entre ejes</b>	1334mm
<b>Distancia mínima del piso</b>	160mm
<b>Peso (Sin aceite y gasolina)</b>	129kg
<b>Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno)</b>	140kg
<b>Tipo de motor</b>	4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire
<b>Cilindraje</b>	152,9cc
<b>Potencia Máxima</b>	10.1 kW a 7500 rpm 13.54 HP a 7500 rpm
<b>Torque máximo</b>	13.6 Nm(6000r/min)
<b>Clasificación del motor</b>	Mono cilíndrico
<b>Relación de compresión</b>	9.5:1
<b>Diámetro por carrera</b>	58.0 X 57.9mm
<b>Tipo de lubricación</b>	Cárter húmedo
<b>Carburador</b>	BS26
<b>Capacidad de combustible</b>	12 L (3,17 Gls)
<b>Tipo de embrague</b>	Multidisco húmedo con resorte en espiral
<b>Tipo de transmisión</b>	Transmisión de 5 velocidades
<b>Tipo de chasis</b>	Diamante
<b>Sistema de escape</b>	MID SHIP MUFFLER (Mofle de nave central)
<b>Tipo de suspensión delantera</b>	Horquilla telescópica
<b>Tipo de suspensión trasera</b>	Monocross
<b>Rueda delantera</b>	100/80- 17
<b>Rueda trasera</b>	140/60-R17
<b>Freno delantero</b>	Disco
<b>Freno trasero</b>	Tambor
<b>Encendido</b>	CDI
<b>Arranque</b>	Eléctrico y a pedal
<b>Capacidad batería</b>	12V 5.0 AH
<b>Luz principal</b>	Bombillo halógeno En este nuevo diseño de Farola, el bombillo del lado derecho funciona cuando es activada la luz baja y el del lado izquierdo funciona cuando es

activada la luz alta. Cuando se activa el botón Pass con las luces en baja, se encienden ambas luces.

LUCES  
TANQUE  
HERRAMIENTA

Reglamentada por el Ministerio de Transporte  
Capacidad mínimo de 12 Lt. Con tapa y seguro.  
La suministrada por el fabricante de acuerdo con catálogo, como mínimo debe ofrecer: una pinza, un alicate, una copa de bujías, un juego de 4 destornilladores (pala y estrella), un calibrador de aire, un juego de 4 llaves (10, 11, 13, 14 m.m.) de boca fija, un hombre-solo y estuche para herramienta. Maletero de alta resistencia instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración.

EQUIPO

Sirena Compacta y Luces de Emergencia de acuerdo a la normatividad exigida, para vehiculos de la Policia Nacional.

GARANTIA

Un año o 12 mil kilometros con Mantenimiento Preventivo

CONDICIONES PARA LA ENTREGA.

como: Inclusión de Seguro Obligatorio, Placas, Combustible, Funcionamiento, Accesorios, Protectores, Dispositivos, Colores, Logotipos y Emblemas, Especificaciones Técnicas del Fabricante, Catálogos y Material de Consulta

Nota:

Modelo Requerido: 2012

Detalle de la Sirena: Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena tipo policial con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la **defensa** de la moto por parte media y llevara soportes anti vibración.

Detalle de las Luces: Tipo LED, para uso policial se debe anexar certificación de cumplimiento norma SAEJ 845. Dos focos direccionales con seis superled encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, con un ángulo de cobertura de 180 grados cada uno color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta una a cada lado. Una lámpara con tres superled rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul, material lentes en poli carbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.